







KIT MIST FAN 24"



Espaces couverts




	Ventilateur Mist Fan 20" - 51,5cm 3 vitesses, oscillation 90°, complet d'étrier de fixation, couronne en acier Inox AISI 304 avec 6 trous pour montage mural, couleur blanc, longueur câble d'alimentation 2,2m. Débit d'air 10.280m ³ /h, 74W, 230V-50Hz. Couverture 60m ²	6 un.	8 un.
	Buse de nébulisation lavable en acier inox AISI 303 , complète de robinet antigouttes, filet 10/24UNC/2A, facteur de débit 015	36 un.	48 un.
	Bouchon en laiton nickelé filet 10/24UNC/2A	12 un.	16 un.
	Raccord rapide Slip-Lock tuyaux en T , en laiton nickelé ø6,35mm	5 un.	7 un.
	Tuyau h.p. en polyamide ø6,35mm rouleau de 25m blanc	3 un.	4 un.
	Pince coupe-tube - pour tuyau polyamide ø2-12mm	1 un.	1 un.
	Guide-tube en inox caoutch. , pour fixation tuyau polyamide ø6,35mm	60 un.	80 un.

Accessoire conseillé

ZX.KPI

Kit de secours: 2 buses de brumisation lavables en Acier Inox AISI 303, 1 raccord rapide Slip-Lock raccord tuyau en T, 1 bouchon fin de ligne Slip-Lock, 2 guide-tube en inox caoutch., 1 bouchon avec filet 10/24UNC/2A

KIT MIST FAN 20"



Espaces couverts




	Ventilateur Mist Fan 20" - 51,5cm 3 vitesses, oscillation 90°, complet d'étrier de fixation, couronne en acier Inox AISI 304 avec 6 trous pour montage mural, couleur blanc, longueur câble d'alimentation 2,2m. Débit d'air 2940m ³ /h, 74W, 230V-50Hz. Couverture 40m ²	2 un.	4 un.	6 un.	8 un.
	Buse de nébulisation lavable en acier inox AISI 303 , complète de robinet antigouttes, filet 10/24UNC/2A, facteur de débit 015	12 un.	24 un.	36 un.	48 un.
	Bouchon en laiton nickelé filet 10/24UNC/2A	4 un.	8 un.	12 un.	16 un.
	Raccord rapide Slip-Lock tuyaux en T , en laiton nickelé ø6,35mm	1 un.	3 un.	5 un.	7 un.
	Tuyau h.p. en polyamide ø6,35mm rouleau de 25m blanc	1 un.	2 un.	3 un.	4 un.
	Pince coupe-tube - pour tuyau polyamide ø2-12mm	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.
	Guide-tube en inox caoutch. , pour fixation tuyau polyamide ø6,35mm	20 un.	40 un.	60 un.	80 un.

Accessoire conseillé

ZX.KPI

Kit de secours: 2 buses de brumisation lavables en Acier Inox AISI 303, 1 raccord rapide Slip-Lock raccord tuyau en T, 1 bouchon fin de ligne Slip-Lock, 2 guide-tube en inox caoutch., 1 bouchon avec filet 10/24UNC/2A

KIT MIST FAN 18"



Exemple de composition Kit Vento

Kit Vento Description

		ZX-KV2-18	ZX-KV4-18	ZX-KV6-18	ZX-KV8-18
	Ventilateur Mist Fan 18" - 46cm 3 vitesses, complet d'étrier de fixation, couronne en acier Inox AISI 304 avec 6 trous, prévu pour montage mural, oscillation 90°, couleur blanc, longueur câble d'alimentation 2,2m. Débit d'air 9000m ³ /h, 125W, 230V-50Hz. Couverture 50m ²	2 un.	4 un.	6 un.	8 un.
	Buse de nébulisation lavable en acier inox AISI 303 , complète de robinet antigouttes, filet 10/24UNC/2A, facteur de débit 015	12 un.	24 un.	36 un.	48 un.
	Bouchon en laiton nickelé filet 10/24UNC/2A	4 un.	8 un.	12 un.	16 un.
	Raccord rapide Slip-Lock tuyaux en T , en laiton nickelé ø6,35mm	1 un.	3 un.	5 un.	7 un.
	Tuyau h.p. en polyamide ø6,35mm rouleau de 25m blanc	1 un.	2 un.	3 un.	4 un.
	Pince coupe-tube - pour tuyau polyamide ø2-12mm	1 un.	1 un.	1 un.	1 un.
	Guide-tube en inox caoutch. , pour fixation tuyau polyamide ø6,35mm	20 un.	40 un.	60 un.	80 un.

Accessoire conseillé

ZX.KPI

Kit de secours: 2 buses de brumisation lavables en Acier Inox AISI 303, 1 raccord rapide Slip-Lock raccord tuyau en T, 1 bouchon fin de ligne Slip-Lock, 2 guide-tube en inox caoutch., 1 bouchon avec filet 10/24UNC/2A